Reolink TrackMix Series P760



Artikel Herstellernummer EAN Reolink 252080 6975253983391 6975253983391

Zusammenfassung

Reolink TrackMix Series P760, IP-Sicherheitskamera, Innen & Außen, Kabelgebunden, 450 lm, 6500 K, Decke/Wand

Reolink TrackMix Series P760. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Weiß, Schwarz, Formfaktor: Dome. Neigungswinkelbereich: 0 - 90°, Neigunggeschwindigkeit: 60°/Sekunde, Schwenkbereich: 0 - 355°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Nachtsichtdistanz: 30 m, LED Typ: IR, Infrarot-Wellenlänge: 850 nm

Merkmale

Betriebsbedingungen

Gewicht und Abmessungen Anschlüsse und Schnittstellen Breite 228,2 mm Tiefe 147 mm Anzahl Ethernet-LAN-Höhe 129 mm Anschlüsse (RJ-45) Gewicht 1,21 kg Management-Funktionen Lieferumfang Reset-Knopf Anzahl der Kameras Mitgelieferte Kabel LAN (RJ-45) Montageset Ja **Objektiv** Schrauben enthalten Ja Maximale Blendenzahl **Speichermedium**

Eingebaute HDD

Integrierter Kartenleser

Nein

Ja

Betriebstemperatur -10 - 55 °C Relative Luftfeuchtigkeit in 10 - 90%

Betrieb

Kompatible Speicherkarten Max. Speicherkartengröße 2

MicroSD (TransFlash) 256 GB

Audio

Eingebaute Lautsprecher Ja
Audio-System 2-Wege
Eingebautes Mikrofon Ja

Bildsensor

Anzahl der Sensoren 2
Größe des Bildsensors 25,4 / 3 mm (1 / 3")
Sensor-Typ CMOS

Systemanforderung

Unterstützt WindowsBetriebssysteme
Unterstützt MacBetriebssysteme
Unterstützte mobile
Unterstützte mobile
Betriebssysteme

Design

Formfaktor Dome
Befestigungstyp Decke/Wand
Produktfarbe Weiß, Schwarz
Schutzfunktion Wetterfest

Energie

Energiequelle Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.) 12 W
DC-Ausgang Volt 12, 48
DC Ausgangssstrom 2 A

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite205 mmVerpackungstiefe270 mmVerpackungshöhe190 mmPaketgewicht1,76 kg

Nachtsicht

Nachtsicht Ja
Nachtsichtdistanz 30 m
LED Typ IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs 2
Infrarot-Wellenlänge 850 nm

Kamera

Kameraschwenkkontrolle Ja
Kamera-Schwenksteuerung Ja
Neigungswinkelbereich 0 - 90°
Neigunggeschwindigkeit 60 °/Sekunde
Schwenkbereich 0 - 355°
Webcam - Pan Geschwindigkeit 90 °/Sekunde

Leistungen

Тур	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus	Ja
Eingebautes Licht	Ja
Lichtleistung	450 lm
Farbtemperatur	6500 K

Netzwerk

Ethernet/LAN Ja Netzstandard IEEE 802.1af Unterstützte Netzwerkprotokolle HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P **WLAN** Nein Bluetooth Nein Zahl der Benutzer 20 Benutzer Benutzer-Zugriffsebene Administrator, Benutzer

Video

Maximale Auflösung 3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt 8 MP
Videokompressionsformate H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi 2160p
Videoaufnahme Ja

Bis zu 30 Frames pro Sekunde 25 fps

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.