

Reolink P437



Artikel	252083
Herstellernummer	6975253983414
EAN	6975253983414
Reolink	

Zusammenfassung

Reolink P437, IP-Sicherheitskamera, Innen & Außen, Kabelgebunden, Google Assistant, 6500 K, Zimmerdecke

Reolink P437. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Dome. Betrachtungswinkel (horizontal): 31 - 100°, Betrachtungswinkel (vertikal): 17 - 55°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 39 - 123°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Optischer Zoom: 5x, Brennweitenbereich: 2.7 - 13.5 mm

Merkmale

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
--	---

Sicherheit

Video-Bewegungsmelder	Ja
-----------------------	----

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%

Design

Formfaktor	Dome
Befestigungstyp	Zimmerdecke
Produktfarbe	Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67

Energie

Energiequelle	Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)	12 W
DC-Ausgang Volt	12, 48
DC Ausgangsström	1 A

Speichermedium

Eingebaute HDD	Nein
----------------	------

Audio		Integrierter Kartenleser	Ja
Eingebaute Lautsprecher	Ja	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Audio-System	2-Wege	Max. Speicherkartengröße	256 GB
Eingebautes Mikrofon	Ja		
		Nachtsicht	
Bildsensor		Nachtsicht	Ja
Anzahl der Sensoren	1	Nachtsichtdistanz	30 m
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	LED Typ	IR
Sensor-Typ	CMOS	Anzahl der Beleuchtungs-LEDs	4
		Infrarot-Wellenlänge	850 nm
		Objektiv	
Gewicht und Abmessungen		Zoom-Fähigkeit	Ja
Höhe	98,3 mm	Optischer Zoom	5x
Durchmesser	13,3 cm	Anzahl der Linsen	1
Gewicht	751 g	Brennweitenbereich	2.7 - 13.5 mm
		Maximale Blendenzahl	1,6
		Leistungen	
Kamera		Typ	IP-Sicherheitskamera
Betrachtungswinkel (horizontal)	31 - 100°	Unterstützte Positionierung	Innen & Außen
Betrachtungswinkel (vertikal)	17 - 55°	Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	39 - 123°	Virtueller Assistent	Google Assistant
		Infrarot (IR)-Abschaltfilter	Ja
		Eingebautes Licht	Ja
Lieferumfang		Farbtemperatur	6500 K
Anzahl der Kameras	1		
Montageset	Ja	Netzwerk	
Schrauben enthalten	Ja	Ethernet/LAN	Ja
		Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
Systemanforderung		Netzstandard	IEEE 802.3af
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja	Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja		
Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android, iOS	WLAN	Nein
		Bluetooth	Nein
		Zahl der Benutzer	20 Benutzer
		Benutzer-Zugriffsebene	Administrator, Benutzer
		Video	
		Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
		Megapixel insgesamt	8 MP
		Unterstützte Videoformate	H.265
		Videokompressionsformate	H.265
		Unterstützte Grafik-Auflösungen	3840 x 2160
		Unterstützte Video-Modi	2160p
		Videoaufnahme	Ja
		Bis zu 30 Frames pro Sekunde	25 fps
		Videostreaming	Ja
		Übertragungsgeschwindigkeit	64 Kbps - 8192 Kbps