Reolink P840 PoE Cam

Artikel	252126
Herstellernummer	PC823ASD4K03
EAN	6975253983407

Reolink

Zusammenfassung

Reolink P840 PoE Cam, IP-Sicherheitskamera, Innen & Außen, Kabelgebunden, Zimmerdecke, Weiß, Patrone (Form)

Reolink P840 PoE Cam. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Patrone (Form). Betrachtungswinkel (horizontal): 100 - 31°, Betrachtungswinkel (vertikal): 55 - 17°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 123 - 39°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Optischer Zoom: 5x

Merkmale

Lieferumfang

Anzahl der Kameras	1

Management-Funktionen

Reset-Knopf	Ja

Sicherheit

Video-Bewegungsmelder	Ja

Sonstige Funktionen

Garantiezeit	2 Jahr(e)

Nachtsicht

Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	60 m
Infrarot-Wellenlänge	850 nm

Objektiv

Zoom-Fähigkeit	Ja
Optischer Zoom	5x
Anzahl der Linsen	1

Gewicht und Abmessungen

Breite	373 mm
Tiefe	177 mm
Höhe	140 mm
Gewicht	2,34 kg

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Mikrofon-Eingang	Ja

Audio

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Eingebautes Mikrofon	Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%

Bildsensor

Anzahl der Sensoren	1
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Sensor-Typ	CMOS

Energie

Energiequelle	PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	24 W
DC Ausgangssstrom	2 A

Speichermedium

Eingebaute HDD	Nein
Integrierter Kartenleser	Ja
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße	256 GB

Video

Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt	8 MP
Videokompressionsformate	H.264, H.265
Videoaufnahme	Ja

Design

Formfaktor	Patrone (Form)
Befestigungstyp	Zimmerdecke
Produktfarbe	Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66
Wetterfestigkeit	Ja

Leistungen

Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Auto-Suche	Ja
Plug & Play	Ja

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP,IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein

Kamera

Betrachtungswinkel (horizontal)	100 - 31°
Betrachtungswinkel (vertikal)	55 - 17°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	123 - 39°
Neigungswinkelbereich	0 - 90°
Neigunggeschwindigkeit	56 °/Sekunde
Schwenkbereich	0 - 360°
Webcam - Pan Geschwindigkeit	90 °/Sekunde

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.