

Eaton 5SC750i uninterruptible power supply (UPS)



Artikel	256157
Herstellernummer	5SC750I
EAN	0743172045157
Eaton	

Eatons Produktspektrum im Bereich Power Quality bietet ein umfangreiches Portfolio an Power-Management-Lösungen, einschließlich unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV), Geräten für Überspannungsschutz, Stromverteilung (PDUs), Fernüberwachung, Software, Leistungsfaktorkorrektur, Airflow Management, Rackgehäusen und Dienstleistungen.

Zusammenfassung

Eatons Produktspektrum im Bereich Power Quality bietet ein umfangreiches Portfolio an Power-Management-Lösungen, einschließlich unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV), Geräten für Überspannungsschutz, Stromverteilung (PDUs), Fernüberwachung, Software, Leistungsfaktorkorrektur, Airflow Management, Rackgehäusen und Dienstleistungen.

Eaton 5SC750i, 0,75 kVA, 525 W, Sine, 184 V, 276 V, 50/60 Hz

Eaton 5SC750i. Ausgangskapazität: 0,75 kVA, Ausgangsleistung: 525 W, Wellenform: Sine. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 6 AC-Ausgänge. Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 5 min, Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: 12 min. Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Schwarz, Display-Typ: LCD. Zertifizierung: CE/GS/C-Tick

Merkmale

Logistikdaten		Betriebsbedingungen	
Warentarifnummer (HS)	85078000	Betriebstemperatur	0 - 35 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 40 °C
		Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Safety regulation & standards		Design	
Sicherheit	IEC 62040-1, CB Report (TUV)	Formfaktor	Tower
		Produktfarbe	Schwarz
		Display-Typ	LCD
		LED-Anzeigen	Ja
Zertifikate		Gewicht und Abmessungen	
Zertifizierung	CE/GS/C-Tick		

Akku/Batterie

Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	12 min

Sonstige Funktionen

Nominale Ausgang Spannung 230 V
Nominale Eingang Spannung 230 V

Breite	150 mm
Tiefe	340 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	10,4 kg

Anschlüsse und Schnittstellen

AC-Steckertypen	C13-Koppler
Stecker	C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge	6 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
RS-232 port	1

Merkmale

Ausgangskapazität	0,75 kVA
Ausgangsleistung	525 W
Wellenform	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)	184 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)	276 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Effizienz	97%
Geräuschpegel	40 dB
Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz
Akustische Signale	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.