

Epson LQ-630 dot matrix printer



Artikel	260443
Herstellernummer	C11C480141
EAN	8715946538068
Epson	

Der LQ-630 wurde insbesondere als Drucker für Schalter und Arbeitsplätze entwickelt. Aufgrund des kompakten Designs mit nur 80 Spalten paßt der LQ-630 sehr gut in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Die Ein- und Ausgabe von Einzelblättern an der Frontseite des Druckers ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Aufgrund der Flachbettdrucktechnologie können selbst kleinste Einzelblätter und Aufkleber von bis zu 9 cm x 7 cm bedruckt werden. Der LQ-630 eignet sich u.a. sehr gut für Geschäfte, Ärzte, Ticket Shops, Postämter, Banken und Kinos. Darüber hinaus wird der Drucker von Handel und Industrie für die Bedruckung von Aufklebern sowie als Protokolldrucker eingesetzt.

Zusammenfassung

Der LQ-630 wurde insbesondere als Drucker für Schalter und Arbeitsplätze entwickelt. Aufgrund des kompakten Designs mit nur 80 Spalten paßt der LQ-630 sehr gut in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Die Ein- und Ausgabe von Einzelblättern an der Frontseite des Druckers ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Aufgrund der Flachbettdrucktechnologie können selbst kleinste Einzelblätter und Aufkleber von bis zu 9 cm x 7 cm bedruckt werden. Der LQ-630 eignet sich u.a. sehr gut für Geschäfte, Ärzte, Ticket Shops, Postämter, Banken und Kinos. Darüber hinaus wird der Drucker von Handel und Industrie für die Bedruckung von Aufklebern sowie als Protokolldrucker eingesetzt.

Epson LQ-630, 360 Zeichen pro Sekunde, 360 x 180 DPI, 225 Zeichen pro Sekunde, 79 Zeichen pro Sekunde, 10,12 Zeichen pro Zoll, 5 Kopien

Epson LQ-630. Maximale Druckgeschwindigkeit: 360 Zeichen pro Sekunde, Maximale Auflösung: 360 x 180 DPI, Maximum Druckgeschwindigkeit (draft): 225 Zeichen pro Sekunde. Maximale Druckgröße: 254 x 559 mm, Medientypen für das Papierfach: Etiketten, Rolle. Produktfarbe: Grau, Puffergröße: 32 KB, Schalldruckpegel (Druck): 57 dB. Standard-Schnittstellen: Parallel, USB 2.0. Druckköpfe: 24-pin, Druck richtung: Bidirektional, Schreibkopf Lebensdauer: 400 Millionen Zeichen

Merkmale

Anschlüsse und Schnittstellen

Standard-Schnittstellen Parallel, USB 2.0

Gewicht und Abmessungen

Breite	386 mm
Tiefe	306 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	3,5 kg

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%

Papierhandhabung

Maximale Druckgröße	254 x 559 mm
Medientypen für das Papierfach	Etiketten, Rolle

Sonstige Funktionen

Drucktechnologie	Punktmatrix
Brennpunkt	24

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Mitgelieferte Software	Epson Status Monitor

Energie

Stromverbrauch (Standardbetrieb)	20 W
Stromverbrauch (Standby)	4,8 W
AC Eingangsspannung	220 - 240 V

Ausdauer

Druckköpfe	24-pin
Druck richtung	Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer	400 Millionen Zeichen
Farbbandlebensdauer (schwarz, Tiefgang)	2 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	10000 h

Merkmale

Produktfarbe	Grau
Puffergröße	32 KB
Schalldruckpegel (Druck)	57 dB
Seitenbeschreibungssprachen	Epson ESC/P2, PPDS
Ursprungsland	China

Verpackungsdaten

Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	265 mm
Verpackungstiefe	455 mm
Verpackungshöhe	310 mm
Paketgewicht	5,2 g

Drucken

Maximale Auflösung	360 x 180 DPI
Maximum Druckbreite	80
Farbe	Nein
Maximale Druckgeschwindigkeit	360 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)	225 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)	79 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand	10,12 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)	5 Kopien
integrierte Barcodes	Code 39, POSTNET, UPC-A, UPC-E

Logistikdaten

Produkte pro Palette	35 Stück(e)
Palettenbreite (brutto)	120 cm
Palettenhöhe (brutto)	100 cm
Produkte pro Palettenlage	5 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage (UK)	7 Stück(e)
Anzahl pro Palette (UK)	49 Stück(e)
Palettenlänge (UK)	120 cm
Palettenbreite (UK)	100 cm
Palettenhöhe (UK)	2 m
Warentarifnummer (HS)	84433210

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.