

# Yealink MP54 E2 Teams IP phone

---



<b>Artikel</b>	261742
<b>Herstellernummer</b>	1301215
<b>EAN</b>	6938818318403
Yealink	

- Android 13 OS
- 4 Zoll (480 x 800) kapazitiver Touchscreen
- Optimales HD-Audio, Yealink Noise Proof Technologie
- Magnetisches Handset
- Dedizierte Microsoft Teams-Taste
- Auf Microsoft Teams zugeschnittene Benutzeroberfläche
- Integriertes Bluetooth 5.2 und Dual Band 2.4G/5G Wi-Fi 5
- 1x USB Typ A Anschluss, unterstützt USB Headset
- Gigabit-Ethernet mit zwei Anschlüssen
- Unterstützt Microsoft TAC & YMCS
- Wandmontage möglich
- IEEE 802.3af PoE-Unterstützung, ohne PSU

## Zusammenfassung

---

- Android 13 OS
- 4 Zoll (480 x 800) kapazitiver Touchscreen
- Optimales HD-Audio, Yealink Noise Proof Technologie
- Magnetisches Handset
- Dedizierte Microsoft Teams-Taste
- Auf Microsoft Teams zugeschnittene Benutzeroberfläche
- Integriertes Bluetooth 5.2 und Dual Band 2.4G/5G Wi-Fi 5
- 1x USB Typ A Anschluss, unterstützt USB Headset
- Gigabit-Ethernet mit zwei Anschlüssen
- Unterstützt Microsoft TAC & YMCS
- Wandmontage möglich
- IEEE 802.3af PoE-Unterstützung, ohne PSU

Yealink MP54 E2 Mannschaften, IP-Telefon, Grau, Kabelgebundenes Mobilteil, LCD, 10,2 cm (4"), 480 x 800 Pixel

Yealink MP54 E2 Mannschaften. Produkttyp: IP-Telefon, Produktfarbe: Grau, Hörertyp: Kabelgebundenes Mobilteil. Display: LCD, Bildschirmdiagonale: 10,2 cm (4"), Display-Auflösung: 480 x 800 Pixel. Sprachcodec: G.729B, PLC, AEC, AGC, Seide, AJB, VAD, G.723.1, G.726, G.711alaw, G.711ulaw, CNG, G.722, G.729A. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 1000 Mbit/s. Netzteil Eingangsspannung: 100 - 240 V, Netzteil Ausgangsspannung: 5 V, AC-Adapter Ausgangsstrom: 2 A

# Merkmale

## Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%

## Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Headset enthalten	Ja

## Audio

Freisprecheinrichtung	Ja
Mikrofon Stummschaltung	Ja
Sprachcodec	G.729B, PLC, AEC, AGC, Seide, AJB, VAD, G.723.1, G.726, G.711alaw, G.711ulaw, CNG, G.722, G.729A

## Design

Produkttyp	IP-Telefon
Hörertyp	Kabelgebundenes Mobilteil
Produktfarbe	Grau

## Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s

## Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Anzahl RJ9-Anschlüsse	2
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja

## Energie

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Netzteil Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung	5 V
AC-Adapter Ausgangsstrom	2 A
USB Ausgangsstrom	0,5 A

## Telefoneigenschaften

Anklopfen	Ja
Anruf halten	Ja
Anrufumleitung	Ja
Wahlwiederholung	Ja
Anrufer-Identifikation	Ja

## Bildschirm

Display	LCD
Bildschirmdiagonale	10,2 cm (4")
Display-Auflösung	480 x 800 Pixel
Touchscreen	Ja
Art des Touchscreens	Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	5

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.