TP-Link TL-WR802N wireless router

Artikel	268460
Herstellernummer	TL-WR802N
EAN	6935364071714

TP-Link

WLAN auf dem Weg !
Tragbarer 300Mbit/s-WLAN-Nano-Router

Mehrere Betriebsmodi für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten
Mit seinen fünf Betriebsarten können Sie den TL-WR802N flexibel an verschiedenste Einsatzszenarien anpassen

Unterwegs
Router-Modus
Baut im Handumdrehen ein WLAN-Netzwerk auf und bietet drahtlosen Geräten Internetzugang. Ideal für den Einsatz in Hotels.

Hotspot-Modus
Baut Verbindung zu einem WISP (Wireless Internet Service Provider) auf und sendet gleichzeitig ein WLAN-Netzwerk aus.

Zu Hause
Repeater-Modus
Erweitert die Abdeckung eines bestehenden WLANs zur Beseitigung von Funklöchern.

Client-Modus
Bringt Netzwerkgeräte, die nicht WLAN-fähig sind (z.B. Fernseher oder Spielekonsolen), in ein WLAN.

Accesspoint-Modus
Bietet ein drahtloses Netz mit Konnektivität zum angeschlossenen Kabelnetz.

Tragbar und kompakt - ideal für unterwegs
Der TL-WR802N gehört zu den kleinsten auf dem Markt verfügbaren WLAN-Routern und lässt sich dank seiner kompakten Größe praktisch in der Hosentasche transportieren. Damit eignet er sich ideal für den Einsatz unterwegs in Hotels oder in Konferenzräumen.

Flexible Spannungsversorgung - einfache Anwendung
Der TL-WR802N besitzt einen Micro-USB-Port und kann entweder über das mitgelieferte Netzteil, ein Smartphone-Ladegerät oder den USB-Port eines Laptops/Computers betrieben werden.

Zusammenfassung

WLAN auf dem Weg !
Tragbarer 300Mbit/s-WLAN-Nano-Router

Mehrere Betriebsmodi für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten

Mit seinen fünf Betriebsarten können Sie den TL-WR802N flexibel an verschiedenste Einsatzszenarien anpassen

Unterwegs
Router-Modus
Baut im Handumdrehen ein WLAN-Netzwerk auf und bietet drahtlosen Geräten Internetzugang. Ideal für den Einsatz in Hotels.

Hotspot-Modus
Baut Verbindung zu einem WISP (Wireless Internet Service Provider) auf und sendet gleichzeitig ein WLAN-Netzwerk aus.

Zu Hause
Repeater-Modus
Erweitert die Abdeckung eines bestehenden WLANs zur Beseitigung von Funklöchern.

Client-Modus
Bringt Netzwerkgeräte, die nicht WLAN-fähig sind (z.B. Fernseher oder Spielekonsolen), in ein WLAN.

Accesspoint-Modus
Bietet ein drahtloses Netz mit Konnektivität zum angeschlossenen Kabelnetz.

Tragbar und kompakt - ideal für unterwegs
Der TL-WR802N gehört zu den kleinsten auf dem Markt verfügbaren WLAN-Routern und lässt sich dank seiner kompakten Größe praktisch in der Hosentasche transportieren. Damit eignet er sich ideal für den Einsatz unterwegs in Hotels oder in Konferenzräumen.

Flexible Spannungsversorgung - einfache Anwendung
Der TL-WR802N besitzt einen Micro-USB-Port und kann entweder über das mitgelieferte Netzteil, ein Smartphone-Ladegerät oder den USB-Port eines Laptops/Computers betrieben werden.

TP-Link Tragbarer 300Mbit/s-WLAN-Nano-Router, Wi-Fi 4 (802.11n), Einzelband (2,4GHz), Eingebauter Ethernet-Anschluss, Blau, Weiß, Tragbarer Router

TP-Link Tragbarer 300Mbit/s-WLAN-Nano-Router. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Einzelband (2,4GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN Datentransferrate (max.): 300 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Firewall: SPI. Unterstützte Netzwerkprotokolle: IPv4, IPv6

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	85176990

Merkmale

Eingebauter Prozessor	Ja
Anzahl Prozessorkerne	1

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltigkeitszertifikate	Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)

Gewicht und Abmessungen

Breite	57 mm
Tiefe	57 mm
Höhe	18 mm

Leistung

Energiequelle	USB
Ausgangsspannung	5 V
Ausgangsstrom	1 A

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45), USB
AC-Netzadapter	Ja
Schnellinstallationsanleitung	Ja

Management-Funktionen

Web-basiertes Management	Ja
Quality of Service (QoS)	Ja
Support	
Reset-Knopf	Ja

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-	Ja

Betriebssysteme	
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	macOS

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB Anschluss	Ja
Speicherkartenslot(s)	Nein
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja