

LC-Power LC850P V3.0 power supply unit



Artikel	271324
Herstellernummer	LC850P V3.0
EAN	4260070120213
LC-Power	

Das vollmodulare Netzteil LC850P V3.0 ist 80 PLUS® PLATINUM-zertifiziert und sorgt auch bei voller Performance für eine sehr hohe Stabilität.

Durch das vollmodulare Kabelmanagement bietet es einen sehr hohen Komfort beim Build oder Upgrade ihrer Systeme. Das Netzteil überzeugt darüber hinaus mit einer Effizienz von bis zu 92 Prozent und bietet mit bis zu fünf PCI-Express-Anschlüssen (1x PCIe 5.0 12+4-Pin / 4x PCIe 6+2-Pin) den perfekten Einstieg in die Oberklasse!

Zusammenfassung

Das vollmodulare Netzteil LC850P V3.0 ist 80 PLUS® PLATINUM-zertifiziert und sorgt auch bei voller Performance für eine sehr hohe Stabilität.

Durch das vollmodulare Kabelmanagement bietet es einen sehr hohen Komfort beim Build oder Upgrade ihrer Systeme. Das Netzteil überzeugt darüber hinaus mit einer Effizienz von bis zu 92 Prozent und bietet mit bis zu fünf PCI-Express-Anschlüssen (1x PCIe 5.0 12+4-Pin / 4x PCIe 6+2-Pin) den perfekten Einstieg in die Oberklasse!

LC-Power LC850P V3.0, 850 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 10 A, Aktiv, 100 W

LC-Power LC850P V3.0. Gesamtleistung: 850 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 65 cm, SATA-Netzkabellänge: 500,650,800,950 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Platinum. Produktfarbe: Schwarz, Lüfterdurchmesser: 13,5 cm, Anzahl Lüfter: 1 Lüfter. Zertifizierung: CE, TÜV

Merkmale

Zertifikate

Zertifizierung	CE, TÜV
----------------	---------

Design

Produktfarbe	Schwarz
Lüfterdurchmesser	13,5 cm

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	310 mm
Verpackungstiefe	115 mm
Verpackungshöhe	225 mm
Paketgewicht	3,25 kg
Verpackungsart	Box

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Ein-/Ausschalter	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite	180 mm
Tiefe	150 mm
Höhe	86 mm
Gewicht	2,92 kg

Leistungen

80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Platinum
Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	ATX
ATX-Version	3.0

Motherboard Anschlussstecker	20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	65 cm
Anzahl SATA Stromstecker	10
SATA-Netzkabellänge	500,650,800,950 mm
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin	5
Periphere (Molex)	350,500,650,800 mm
Netzkabellänge	
EPS Stromstecker (8-pin)	Ja
Anzahl PCI Express	4
Stromstecker 6+2pin	
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)	1
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge	600 mm
CPU P4 Verbinder (4-pin)	1
CPU-Leistung Kabellänge	80 cm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)	Ja
Kabeltyp	Vollständig modular

Energie

Gesamtleistung	850 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	10 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)	100 W
Kombinierter Strom (+12V)	849,6 W
Kombinierter Strom (+5V)	100 W
Kombinierter Strom (-12V)	4,8 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)	70,8 A
Max. Ausgangsstrom (+5V)	20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,4 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3 A
Effizienz	92%
Energieschutzeigenschaften	Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.