

# TP-Link TG-3468 network card

---



<b>Artikel</b>	303132
<b>Herstellernummer</b>	TG-3468
<b>EAN</b>	6935364001049
TP-Link	

## Gigabit-PCI-Express-Netzwerkadapter

### Systemanforderung

Unterstützt Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

### Platzsparender Einsatz

Im Vergleich zu dem normalen steckbaren Netzwerkkarten ist der TG-3468 auch für Mini-Tower-Computer geeignet.

### Energie- und Leistungseffizient

Mit Wake-on-LAN ist Ihre Netzwerkausstattung besonders effizient zu verwalten und zentral zu steuern. Ihre Netzwerkkarte wird dabei automatisch in den Betriebsmodus versetzt, wenn Signale übertragen werden.

## Zusammenfassung

---

## Gigabit-PCI-Express-Netzwerkadapter

### Systemanforderung

Unterstützt Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

### Platzsparender Einsatz

Im Vergleich zu dem normalen steckbaren Netzwerkkarten ist der TG-3468 auch für Mini-Tower-Computer geeignet.

### Energie- und Leistungseffizient

Mit Wake-on-LAN ist Ihre Netzwerkausstattung besonders effizient zu verwalten und zentral zu steuern. Ihre Netzwerkkarte wird dabei automatisch in den Betriebsmodus versetzt, wenn Signale übertragen werden.

TP-Link Gigabit-PCI-Express-Netzwerkadapter, Eingebaut, Kabelgebunden, PCI Express, Ethernet, 2000 Mbit/s, Grün, Grau

TP-Link Gigabit-PCI-Express-Netzwerkadapter. Eingebaut. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Hostschnittstelle: PCI Express, Schnittstelle: Ethernet. Maximale Datenübertragungsrate: 2000 Mbit/s. Produktfarbe: Grün, Grau

## Merkmale

---

### Lieferumfang

## Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85176990

## Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität Ja

## Sonstige Funktionen

Unterstützung Datenflusssteuerung Ja

## Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

## Technische Details

Konformitätsbescheinigungen BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS

## Gewicht und Abmessungen

Breite 78,5 mm  
Tiefe 120,8 mm  
Höhe 21,5 mm

Montageblöcke enthalten Ja  
Ressourcen-CD Ja  
Schnellinstallationsanleitung Ja

## Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik Kabelgebunden  
Hostschnittstelle PCI Express  
Schnittstelle Ethernet  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse 1 (RJ-45)

## Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 40 °C  
Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 70 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90%  
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 90%

## Verpackungsdaten

Verpackungsbreite 160 mm  
Verpackungstiefe 135 mm  
Verpackungshöhe 30 mm  
Paketgewicht 100 g

## Design

Komponente für PC  
Produktfarbe Grün, Grau  
Eingebaut Ja  
LED-Anzeigen Status  
Zertifizierung FCC, BSMI, VCCI

## Netzwerk

Maximale Datenübertragungsrate 2000 Mbit/s  
Netzstandard IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x  
Ethernet/LAN Ja  
Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet  
Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s  
Verkabelungstechnologie 10/100/1000BaseT(X)  
Wake-on-LAN bereit Ja  
Auto MDIX IEEE Ja  
Voll duplex Ja  
Auto-Negotiation-Funktion Ja  
Quality of Service (QoS) Support Ja  
VLAN-Tagging Ja  
Maximaler Arbeitsabstand 100 m

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.