

TP-Link TG-3468 network card



Artikel	303132
Herstellernummer	TG-3468
EAN	6935364001049
TP-Link	

Gigabit-PCI-Express-Netzwerkadapter

Systemanforderung

Unterstützt Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

Platzsparender Einsatz

Im Vergleich zu dem normalen steckbaren Netzwerkkarten ist der TG-3468 auch für Mini-Tower-Computer geeignet.

Energie- und Leistungseffizient

Mit Wake-on-LAN ist Ihre Netzwerkausstattung besonders effizient zu verwalten und zentral zu steuern. Ihre Netzwerkkarte wird dabei automatisch in den Betriebsmodus versetzt, wenn Signale übertragen werden.

Zusammenfassung

Gigabit-PCI-Express-Netzwerkadapter

Systemanforderung

Unterstützt Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

Platzsparender Einsatz

Im Vergleich zu dem normalen steckbaren Netzwerkkarten ist der TG-3468 auch für Mini-Tower-Computer geeignet.

Energie- und Leistungseffizient

Mit Wake-on-LAN ist Ihre Netzwerkausstattung besonders effizient zu verwalten und zentral zu steuern. Ihre Netzwerkkarte wird dabei automatisch in den Betriebsmodus versetzt, wenn Signale übertragen werden.

TP-Link Gigabit-PCI-Express-Netzwerkadapter, Eingebaut, Kabelgebunden, PCI Express, Ethernet, 2000 Mbit/s, Grün, Grau

TP-Link Gigabit-PCI-Express-Netzwerkadapter. Eingebaut. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Hostschnittstelle: PCI Express, Schnittstelle: Ethernet. Maximale Datenübertragungsrate: 2000 Mbit/s. Produktfarbe: Grün, Grau

Merkmale

Lieferumfang

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85176990

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität Ja

Sonstige Funktionen

Unterstützung Datenflusssteuerung Ja

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Technische Details

Konformitätsbescheinigungen BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS

Gewicht und Abmessungen

Breite 78,5 mm
Tiefe 120,8 mm
Höhe 21,5 mm

Montageblöcke enthalten Ja
Ressourcen-CD Ja
Schnellinstallationsanleitung Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik Kabelgebunden
Hostschnittstelle PCI Express
Schnittstelle Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse 1 (RJ-45)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 90%

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite 160 mm
Verpackungstiefe 135 mm
Verpackungshöhe 30 mm
Paketgewicht 100 g

Design

Komponente für PC
Produktfarbe Grün, Grau
Eingebaut Ja
LED-Anzeigen Status
Zertifizierung FCC, BSMI, VCCI

Netzwerk

Maximale Datenübertragungsrate 2000 Mbit/s
Netzstandard IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN Ja
Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie 10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit Ja
Auto MDIX IEEE Ja
Voll duplex Ja
Auto-Negotiation-Funktion Ja
Quality of Service (QoS) Support Ja
VLAN-Tagging Ja
Maximaler Arbeitsabstand 100 m

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.