

DoorBird A1101 video intercom system



Artikel	426990
Herstellernummer	423872677
EAN	4260423872677
DoorBird	

Die DoorBird IP Video Innenstation ist die ideale Ergänzung zu jeder DoorBird IP Video Türstation. Sie zeichnet sich durch eine hervorragende Videound Audioqualität aus. Das kompakte und dezente Design harmoniert mit jeder Umgebung. Der Bildschirm der Innenstation besteht aus kratzfestem Gorilla® Sicherheitsglas. Über die intuitive Nutzeroberfläche mit klaren Symbolen sind alle Funktionen sekundenschnell erreichbar. Alle Hauptfunktionen können über die Hardwaretasten aufgerufen werden – ohne Verwendung des Touchscreens.

Dadurch ist die Bedienung

- intuitiv und komfortabel
- für jede Altersklasse geeignet
- mit Handschuhen möglich

Am individuellen Klingelton für Haustür, Etage oder Tor können Sie genau unterscheiden, wo der Besucher gerade klingelt. Die LED-Statusleiste an der Unterseite der Innenstation leuchtet dabei in frei wählbaren Farben. In weniger als 10 Minuten ist die Installation der Innenstation erledigt. Die Anbindung an das Netzwerk erfolgt per WLAN oder Netzwerkkabel. Wird die Innenstation per Netzwerkkabel angebunden, kann sie komfortabel per Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden. Sollte das Internet ausfallen, bleiben alle Funktionen der Innenstation und der verbundenen DoorBird Türstationen innerhalb des lokalen Netzwerks erhalten. Via Internet kann die Innenstation auf alle verbundenen DoorBird Türstationen zugreifen – überall auf der Welt. Wenn mehr als eine Innenstation zum Einsatz kommt, wird die Raum-zu-Raum-Kommunikation zwischen allen Innenstationen unterstützt. Auch ein SIP Telefon kann per Tastendruck angerufen werden, um z.B. einen Concierge oder Hausmeister zu kontaktieren. Anrufe vom SIP Telefon zur Innenstation und Türstation sind auch möglich.

Zusammenfassung

Die DoorBird IP Video Innenstation ist die ideale Ergänzung zu jeder DoorBird IP Video Türstation. Sie zeichnet sich durch eine hervorragende Videound Audioqualität aus. Das kompakte und dezente Design harmoniert mit jeder Umgebung. Der Bildschirm der Innenstation besteht aus kratzfestem Gorilla® Sicherheitsglas. Über die intuitive Nutzeroberfläche mit klaren Symbolen sind alle Funktionen sekundenschnell erreichbar. Alle Hauptfunktionen können über die Hardwaretasten aufgerufen werden – ohne Verwendung des Touchscreens.

Dadurch ist die Bedienung

- intuitiv und komfortabel
- für jede Altersklasse geeignet
- mit Handschuhen möglich

Am individuellen Klingelton für Haustür, Etage oder Tor können Sie genau unterscheiden, wo der Besucher gerade klingelt. Die LED-Statusleiste an der Unterseite der Innenstation leuchtet dabei in frei wählbaren

Farben. In weniger als 10 Minuten ist die Installation der Innenstation erledigt. Die Anbindung an das Netzwerk erfolgt per WLAN oder Netzkabel. Wird die Innenstation per Netzkabel angebunden, kann sie komfortabel per Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden. Sollte das Internet ausfallen, bleiben alle Funktionen der Innenstation und der verbundenen DoorBird Türstationen innerhalb des lokalen Netzwerks erhalten. Via Internet kann die Innenstation auf alle verbundenen DoorBird Türstationen zugreifen – überall auf der Welt. Wenn mehr als eine Innenstation zum Einsatz kommt, wird die Raum-zu-Raum-Kommunikation zwischen allen Innenstationen unterstützt. Auch ein SIP Telefon kann per Tastendruck angerufen werden, um z.B. einen Concierge oder Hausmeister zu kontaktieren. Anrufe vom SIP Telefon zur Innenstation und Türstation sind auch möglich.

DoorBird A1101, 10,2 cm (4"), IPS, 800 x 480 Pixel, AEC, Schwarz, IP50

DoorBird A1101. Bildschirmdiagonale: 10,2 cm (4"), Bildschirmtechnologie: IPS, Display-Auflösung: 800 x 480 Pixel. Sprachcodec: AEC. Produktfarbe: Schwarz, Internationale Schutzart (IP-Code): IP50, Gehäusematerial: Polycarbonat (PC). WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Netzstandard: IEEE 802.3af, Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: HTTPS. Innengerät Stromversorgung: DC/PoE, Netzteil Eingangsspannung: 100 - 240 V, Netzteil Ausgangsspannung: 15 - 48 V

Merkmale

Audio

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Sprachcodec	AEC

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 85%

Lieferumfang

Verpackungsinhalt	Montagehalterung RJ45-Adapter Installationsanleitung Kleinteile
Schnellstartübersicht	Ja

Verpackungsdaten

Innengerät inklusive	Ja
Inklusive Außengerät	Nein
Stromadapter enthalten	Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	10,2 cm (4")
Bildschirmtechnologie	IPS
Display-Auflösung	800 x 480 Pixel
Touchscreen	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite	115 mm
Tiefe	25 mm
Höhe	179,5 mm
Gewicht	430 g

Energie

Innengerät Stromversorgung	DC/PoE
Netzteil Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung	15 - 48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	5 W
Stromverbrauch (max.)	15 W

Netzwerk

WLAN	Ja
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Netzstandard	IEEE 802.3af
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS

Design

Produktfarbe	Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP50
Smartphone-Unterstützung	Ja
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Unterstützte Positionierung	Senkrecht
Vorgesehene Verwendung	Drinne
LED-Anzeigen	Status

Technische Details

Übertragungstechnik	Kabellos
Farbe	Ja

Freisprecheinrichtung	Ja
Frequenzband	2.4 GHz
Echounterdrückung	Ja
Eingebautes Mikrofon	Ja
Anzahl der Knöpfe	5 Tasten
Schallpegel	102 dB
Ursprungsland	Deutschland
Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Industry Canada (IC), RoHS

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.