Xilence Performance C XP600R6 power supply unit

Artikel	438291
Herstellernummer	XN044
EAN	4044953500237

Xilence

Beschreibung
Die neue Xilence Performance C Serie konzentriert sich auf das Wesentliche. Konzipiert für Büro- und Heimrechner, liefert die neue Performance C Serie stabile Spannungen bei höchster Effizienz (ErP2014). Der Lüfter arbeitet angenehm leise. Vier integrierte Sicherheitsschaltungen sorgen für einen allzeit sicheren Betrieb.

Zusammenfassung

Beschreibung
Die neue Xilence Performance C Serie konzentriert sich auf das Wesentliche. Konzipiert für Büro- und Heimrechner, liefert die neue Performance C Serie stabile Spannungen bei höchster Effizienz (ErP2014). Der Lüfter arbeitet angenehm leise. Vier integrierte Sicherheitsschaltungen sorgen für einen allzeit sicheren Betrieb.

Xilence Performance C XP600R6, 450 W, 110 - 240 V, 600 W, 50 Hz, +12V,+12V2,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V, Aktiv

Xilence Performance C XP600R6. Gesamtleistung: 450 W, AC Eingangsspannung: 110 - 240 V, Spitzenstrom: 600 W. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Kabeltyp: Nicht-modular. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX. Produktfarbe: Schwarz, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Anzahl Lüfter: 1 Lüfter. Verpackungsbreite: 230 mm, Verpackungstiefe: 165 mm, Verpackungshöhe: 100 mm

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84733020

Design

Produktfarbe	Schwarz
Lüfterdurchmesser	12 cm
Anzahl Lüfter	1 Lüfter

Anschlüsse und Schnittstellen

Motherboard Anschlussstecker	20+4 pin ATX
Anzahl SATA Stromstecker	6
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin	1
CPU Stecker (4+4 pin)	Ja
Kabeltyp	Nicht-modular

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	230 mm

Leistungen

Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	ATX
ATX-Version	2.31

Verpackungstiefe	165 mm
Verpackungshöhe	100 mm
Paketgewicht	1,63 kg
Verpackungsart	Box

Energie

Gesamtleistung	450 W
Spitzenstrom	600 W
AC Eingangsspannung	110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)	+12V,+12V2,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	15 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)	18 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)	20 A
Max Ausgangsstrom (+5V)	15 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3 A
Energieschutzeigenschaften	Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.