

# ALLNET ALL91500T uninterruptible power supply (UPS)



<b>Artikel</b>	479307
<b>Herstellernummer</b>	ALL91500T
ALLNET	

## Zusammenfassung

ALLNET ALL91500T, 1,5 kVA, 900 W, 162 V, 290 V, 50/60 Hz, 220 V

ALLNET ALL91500T. Ausgangskapazität: 1,5 kVA, Ausgangsleistung: 900 W, Eingangs-Betriebsspannung (min): 162 V. USB-Port-Typ: USB Typ-B. Akku-/Batteriespannung: 12 V, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 6 min, Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: 2 min. Formfaktor: Kompakt, Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Kunststoff. Breite: 130 mm, Tiefe: 320 mm, Höhe: 182 mm

## Merkmale

### Sonstige Funktionen

Akku-/Batterietyp sealed

### Anschlüsse und Schnittstellen

USB Anschluss Ja  
USB-Port-Typ USB Typ-B

### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - -40 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 - 90%

### Akku/Batterie

Akku-/Batteriespannung 12 V  
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien 2  
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung 6 min  
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung 2 min  
Akkuladezeit 4 h  
Kaltstart Ja

### Design

Formfaktor Kompakt  
Gehäusematerial Kunststoff  
Eingebauter Ventilator Ja  
Produktfarbe Schwarz  
Display-Typ LCD

## Gewicht und Abmessungen

Breite	130 mm
Tiefe	320 mm
Höhe	182 mm
Gewicht	10,4 kg

Internationale Schutzart (IP-Code) IP20

## Merkmale

Ausgangskapazität	1,5 kVA
Ausgangsleistung	900 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)	162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)	290 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Wirkungsgrad (Batteriemodus)	10%
Leistungsfaktor	0,6
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv
Geräuschpegel	45 dB
Akustische Alarm-Modi	Batterieaustausch

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.