

TP-Link TL-WA860RE PowerLine network adapter



| | |
|-------------------------|---------------|
| Artikel | 489349 |
| Herstellernummer | TL-WA860RE |
| EAN | 5054480611343 |
| TP-Link | |

300 Mbit/s-WLAN-Repeater mit integrierter Steckdose TL-WA860RE

Schluss mit Funklöchern

Sie wünschen sich vollen WLAN-Empfang im ganzen Haus? Der WLAN-Repeater TL-WA860RE macht Schluss mit Funklöchern. Mit zwei externen Antennen verlängert er das WLAN-Signal einwandfrei in bisher unerreichte oder schwer zu verkabelnde Bereiche und sorgt für einen stabilen Empfang für Computer, Laptops, Smartphones und Mediaplayer.

Plug&Play!

Die Inbetriebnahme des TL-WA860RE ist kinderleicht und erfordert keinerlei Konfiguration. Um den Repeater mit dem Router zu verbinden, drücken Sie zunächst die WPS-Taste am Router gefolgt von der WPS-Taste am Repeater. Das war's!

Flexible Platzierung

Das kleine Gehäuse zum praktischen Einstecken in die Steckdose erlaubt eine einfache und flexible Installation. Die integrierte Steckdose sorgt dafür, dass Ihnen kein Steckplatz verloren geht.

Praktische Signalstärkeanzeige

Die intelligenten Signalleuchten zeigen die aktuell durch den TL-WA860RE empfangene Signalstärke. So können Sie ganz einfach den besten Betriebsort finden.

Funktion als WLAN-Adapter

Über den LAN-Port des TL-WA860RE können kabelgebundene Netzwerkgeräte ohne eigene WLAN-Funktion wie Blue-ray Player, Spielekonsolen und Smart TVs in das vorhandene WLAN eingebunden werden.

Die neue Tether-App

Downloaden Sie die neue Tether-App mit Ihrem Smartphone oder Tablet (unter Android und iOS). Steuern Sie somit die Einstellung.

Zusammenfassung

300 Mbit/s-WLAN-Repeater mit integrierter Steckdose TL-WA860RE

Schluss mit Funklöchern

Sie wünschen sich vollen WLAN-Empfang im ganzen Haus? Der WLAN-Repeater TL-WA860RE macht Schluss mit Funklöchern. Mit zwei externen Antennen verlängert er das WLAN-Signal einwandfrei in bisher unerreichte oder schwer zu verkabelnde Bereiche und sorgt für einen stabilen Empfang für Computer, Laptops, Smartphones und Mediaplayer.

Plug&Play!

Die Inbetriebnahme des TL-WA860RE ist kinderleicht und erfordert keinerlei Konfiguration. Um den Repeater mit dem Router zu verbinden, drücken Sie zunächst die WPS-Taste am Router gefolgt von der WPS-Taste am Repeater. Das war's!

Flexible Platzierung

Das kleine Gehäuse zum praktischen Einstecken in die Steckdose erlaubt eine einfache und flexible Installation. Die integrierte Steckdose sorgt dafür, dass Ihnen kein Steckplatz verloren geht.

Praktische Signalstärkeanzeige

Die intelligenten Signalleuchten zeigen die aktuell durch den TL-WA860RE empfangene Signalstärke. So können Sie ganz einfach den besten Betriebsort finden.

Funktion als WLAN-Adapter

Über den LAN-Port des TL-WA860RE können kabelgebundene Netzwerkgeräte ohne eigene WLAN-Funktion wie Blue-ray Player, Spielekonsolen und Smart TVs in das vorhandene WLAN eingebunden werden.

Die neue Tether-App

Downloaden Sie die neue Tether-App mit Ihrem Smartphone oder Tablet (unter Android und iOS). Steuern Sie somit die Einstellung.

TP-Link 300 Mbit/s-WLAN-Repeater mit integrierter Steckdose, 300 Mbit/s, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Schnelles Ethernet, 10,100 Mbit/s, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

TP-Link 300 Mbit/s-WLAN-Repeater mit integrierter Steckdose. Maximale Datenübertragungsrate: 300 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 3 W. Produktfarbe: Weiß. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows.... Breite: 110 mm, Tiefe: 65,8 mm, Höhe: 75,2 mm

Merkmale

| | | Lieferumfang | |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------|--|
| Energie | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 3 W | Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| | | Betriebsanleitung | Ja |
| Logistikdaten | | Systemanforderung | |
| Warentarifnummer (HS) | 85171800 | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Design | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja | | |
| Produktfarbe | Weiß | | |
| Zertifikate | | | |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | |
| Konformitätsbescheinigungen RoHS | | | |
| Gewicht und Abmessungen | | | |
| Breite | 110 mm | | |
| Tiefe | 65,8 mm | | |
| Höhe | 75,2 mm | | |

Unterstützt Mac-Betriebssysteme Ja

Betriebsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |

Verpackungsdaten

| | |
|-------------------|----------|
| Verpackungsbreite | 156,5 mm |
| Verpackungstiefe | 101,5 mm |
| Verpackungshöhe | 89 mm |
| Paketgewicht | 250 g |
| Verpackungsart | Box |

Leistungen

| | |
|--|---|
| Maximale Datenübertragungsrate | 300 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 11,54,300 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Eingebaute Steckdose | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Plug & Play | Ja |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.