TP-Link TL-WA860RE PowerLine network adapter

Artikel	489349
Herstellernummer	TL-WA860RE
EAN	5054480611343

TP-Link

300 Mbit/s-WLAN-Repeater mit integrierter Steckdose
TL-WA860RE

Schluss mit Funklöchern
Sie wünschen sich vollen WLAN-Empfang im ganzen Haus? Der WLAN-Repeater TL-WA860RE macht Schluss mit Funklöchern. Mit zwei externen Antennen verlängert er das WLAN-Signal einwandfrei in bisher unerreichte oder schwer zu verkabelnde Bereiche und sorgt für einen stabilen Empfang für Computer, Laptops, Smartphones und Mediaplayer.

Plug&Play!
Die Inbetriebnahme das TL-WA860RE ist kinderleicht und erfordert keinerlei Konfiguration. Um den Repeater mit dem Router zu verbinden, drücken Sie zunächst die WPS-Taste am Router gefolgt von der WPS-Taste am Repeater. Das war's!

Flexible Platzierung
Das kleine Gehäuse zum praktischen Einstecken in die Steckdose erlaubt eine einfache und flexible Installation. Die integrierte Steckdose sorgt dafür, dass Ihnen kein Steckplatz verloren geht.

Praktische Signalstärkeanzeige
Die intelligenten Signalleuchten zeigen die aktuell durch den TL-WA860RE empfangene Signalstärke. So können Sie ganz einfach den besten Betriebsort finden.

Funktion als WLAN-Adapter
Über den LAN-Port des TL-WA860RE können kabelgebundene Netzwerkgeräte ohne eigene WLAN-Funktion wie Blue-ray Player, Spielekonsolen und Smart TVs in das vorhandene WLAN eingebunden werden.

Die neue Tether-App
Downloaden Sie die neue Tether-App mit Ihrem Smartphone oder Tablet (unter Android und iOS). Steuern Sie somit die Einstellung.

Zusammenfassung

300 Mbit/s-WLAN-Repeater mit integrierter Steckdose
TL-WA860RE

Schluss mit Funklöchern
Sie wünschen sich vollen WLAN-Empfang im ganzen Haus? Der WLAN-Repeater TL-WA860RE macht Schluss mit Funklöchern. Mit zwei externen Antennen verlängert er das WLAN-Signal einwandfrei in bisher unerreichte oder schwer zu verkabelnde Bereiche und sorgt für einen stabilen Empfang für Computer, Laptops, Smartphones und Mediaplayer.

Plug&Play!
Die Inbetriebnahme das TL-WA860RE ist kinderleicht und erfordert keinerlei Konfiguration. Um den Repeater mit dem Router zu verbinden, drücken Sie zunächst die WPS-Taste am Router gefolgt von der WPS-Taste am Repeater. Das war's!

Flexible Platzierung
Das kleine Gehäuse zum praktischen Einstecken in die Steckdose erlaubt eine einfache und flexible Installation. Die integrierte Steckdose sorgt dafür, dass Ihnen kein Steckplatz verloren geht.

Praktische Signalstärkeanzeige
Die intelligenten Signalleuchten zeigen die aktuell durch den TL-WA860RE empfangene Signalstärke. So können Sie ganz einfach den besten Betriebsort finden.

Funktion als WLAN-Adapter
Über den LAN-Port des TL-WA860RE können kabelgebundene Netzwerkgeräte ohne eigene WLAN-Funktion wie Blue-ray Player, Spielekonsolen und Smart TVs in das vorhandene WLAN eingebunden werden.

Die neue Tether-App
Downloaden Sie die neue Tether-App mit Ihrem Smartphone oder Tablet (unter Android und iOS). Steuern Sie somit die Einstellung.

TP-Link 300 Mbit/s-WLAN-Repeater mit integrierter Steckdose, 300 Mbit/s, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Schnelles Ethernet, 10,100 Mbit/s, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

TP-Link 300 Mbit/s-WLAN-Repeater mit integrierter Steckdose. Maximale Datenübertragungsrate: 300 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 3 W. Produktfarbe: Weiß. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows.... Breite: 110 mm, Tiefe: 65,8 mm, Höhe: 75,2 mm

Merkmale

Energie

Stromverbrauch (Standardbetrieb)	3 W

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	85171800

Design

LED-Anzeigen	Ja
Produktfarbe	Weiß

Zertifikate

Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Konformitätsbescheinigungen	RoHS

Gewicht und Abmessungen

Breite	110 mm
Tiefe	65,8 mm
Höhe	75,2 mm

Lieferumfang

Menge pro Packung	1 Stück(e)
Schnellinstallationsanleitung	Ja
Betriebsanleitung	Ja

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja

Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	156,5 mm
Verpackungstiefe	101,5 mm
Verpackungshöhe	89 mm
Paketgewicht	250 g
Verpackungsart	Box

Leistungen

Maximale Datenübertragungsrate	300 Mbit/s
Ethernet/LAN	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
WLAN	Ja
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN	11,54,300 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Eingebaute Steckdose	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Plug & Play	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.