

Thermaltake Toughpower PF1 power supply unit



Artikel	491363
Herstellernummer	PS-TPD-1050F3FAPE-1
EAN	4713227520584
Thermaltake	

Zusammenfassung

Thermaltake Toughpower PF1, 1050 W, 100 - 240 V, 1260 W, 50 - 60 Hz, 13 A, Aktiv

Thermaltake Toughpower PF1. Gesamtleistung: 1050 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, Spitzenstrom: 1260 W. Motherboard Anschlussstecker: 24-pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 60 cm, SATA-Netzkabellänge: 500,650,800,950 mm. Zweck: PC, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Platinum, Geräuschpegel: 22 dB. Produktfarbe: Schwarz, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 14 cm. Breite: 350 mm, Tiefe: 230 mm, Höhe: 160 mm

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 84733020

Sonstige Funktionen

Farben der Beleuchtung Multi

Gewicht und Abmessungen

Breite	350 mm
Tiefe	230 mm
Höhe	160 mm
Gewicht	3,92 kg

Leistungen

80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Platinum
Zweck	PC
Geräuschpegel	22 dB
Lagertyp	HDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	120000 h

Anschlüsse und Schnittstellen

Motherboard Anschlussstecker	24-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	60 cm
Anzahl SATA Stromstecker	12
SATA-Netzkabellänge	500,650,800,950 mm
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin	4
Periphere (Molex) Netzkabellänge	500,650,800,950 mm
Anzahl PCI Express	8

Design

Produktfarbe	Schwarz
Kühlung	Aktiv
Lüfterdurchmesser	14 cm
Beleuchtung	Ja
Ein-/Ausschalter	Ja

Stromstecker 6+2pin	
PCI Express Netzkabellänge	65 cm
CPU P4 Verbinder (4-pin)	2
CPU Stecker (4+4 pin)	Ja
CPU-Leistung Kabellänge	65 cm
ATX Stromstecker (24-pol.)	Ja
Floppy-Laufwerk	1
Stromverbindung	
Diskettenlaufwerkstecker	Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks	15 cm
PCI Express Stecker	Ja
Kabeltyp	Modular

Leistung

Gesamtleistung	1050 W
Spitzenstrom	1260 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsstrom	13 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)	120 W
Kombinierter Strom (+12V)	1000 W
Kombinierter Strom (+5V)	120 W
Kombinierter Strom (-12V)	3,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)	83,33 A
Max. Ausgangsstrom (+5V)	22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3 A
Haltezeit	16 ms

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.