Digitus DN-95418 power distribution unit (PDU)

Artikel	492378
Herstellernummer	DN-95418
EAN	4016032474777

Digitus

Sichere und professionelle Stromversorgung im 10" Bereich

- Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack
- Kompakte Bauweise, 10" 1HE Gehäuse
- Buchsen sind um 45° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann im 10" Bereich im Schrank platzsparend 1HE montiert werden. Es besteht je nach Schranktyp die Möglichkeit, die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach rechts- oder links gerichtet zu befestigen.

Zusammenfassung

Sichere und professionelle Stromversorgung im 10" Bereich

- Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack
- Kompakte Bauweise, 10" 1HE Gehäuse
- Buchsen sind um 45° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann im 10" Bereich im Schrank platzsparend 1HE montiert werden. Es besteht je nach Schranktyp die Möglichkeit, die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach rechts- oder links gerichtet zu befestigen.

Digitus 10" Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 4-fach Schutzkontaktsteckdose, Standard, 0U/1U, Aluminium, Kunststoff, Schwarz, 4 AC-Ausgänge, Typ F

Digitus 10" Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 4-fach Schutzkontaktsteckdose. PDU-Typen: Standard, Rack-Kapazität: 0U/1U, Gehäusematerial: Aluminium, Kunststoff. Anzahl der AC-Ausgänge: 4 AC-Ausgänge, AC-Steckertypen: Typ F, Stecker: Typ F. Kabellänge: 2 m. Nominale Eingang Spannung: 250 V, Stromstärke (maximal): 16 A, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz. Breite: 45 mm, Tiefe: 254 mm, Höhe: 45 mm

Merkmale

Merkmale

Kabellänge	2 m

Logistikdaten

VK Zolltarifcode	85444290
Ursprungsland	China

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge
Stecker	Typ F
AC-Steckertypen	Typ F

Verpackungsdaten

Paketgewicht	700 g
Verpackungsbreite	510 mm
Verpackungstiefe	97 mm
Verpackungsvolumen	2869,26 cm^3

Design

PDU-Typen	Standard
Rack-Kapazität	0U/1U
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe	Schwarz
Ein-/Ausschalter	Nein

Gewicht und Abmessungen

Breite	45 mm
Tiefe	254 mm
Höhe	45 mm
Gewicht	800 g
Größe (Imperial)	25,4 cm (10")

Energie

Nominale Eingang Spannung	250 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)	16 A
Nominale Ausgang Spannung	230 V
Ladekapazität	3600 VA
Anzahl der Phasen	1
Max. Leistung	4000 W

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.