APC Back-UPS Pro uninterruptible power supply (UPS)

Artikel	609495
Herstellernummer	BR1200G-GR
EAN	0731304286837

APC

Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme.

Zusammenfassung

Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme.

APC Stromsparende Back-UPS Pro 1200, 230 V, Schuko, Line-Interaktiv, 1,2 kVA, 720 W, Sine, 156 V, 300 V

APC Stromsparende Back-UPS Pro 1200, 230 V, Schuko. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1,2 kVA, Ausgangsleistung: 720 W. AC-Steckertypen: Typ F. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 187 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 5,4 min. Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,83 m, Display-Typ: LCD. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: BSI 1363, CE, NEMKO, REACH

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	85078000

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, Green Premium

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	Telefon (RJ-11), USB-Kabel
Betriebsanleitung	Ja

Design

Kabellänge	1,83 m
Produktfarbe	Schwarz
Display-Typ	LCD
LED-Anzeigen	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite	112 mm
Tiefe	382 mm
Höhe	301 mm
Gewicht	13 kg

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Sonstige Funktionen

Nominale Ausgang Spannung	230 V
Nominale Eingang Spannung	230 V

Zertifikate

Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	BSI 1363, CE, NEMKO, REACH

Anschlüsse und Schnittstellen

AC-Steckertypen	Typ F
Anzahl der Typ-F Ausgänge	6
USB Anschluss	Nein

Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m

Akku/Batterie

Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität	187 VAh
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	5,4 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	15,7 min
Akkuladezeit	8 h
Automatischer Batterietest	Ja
Kaltstart	Ja

Verpackungsdaten

Garantiekarte	Ja
Software-CD	Ja
Mitgelieferte Software	PowerChute Personal Edition
Verpackungsbreite	235 mm
Verpackungstiefe	490 mm
Verpackungshöhe	390 mm
Paketgewicht	13,8 kg

Merkmale

USV-Topologie	Line-Interaktiv
Ausgangskapazität	1,2 kVA
Ausgangsleistung	720 W
Wellenform	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)	156 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)	300 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz	50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung	Ja
Stromstärke (maximal)	10 A
Anstieg der Energiemenge	441 J
Haltezeit (min.)	10 ms
Haltezeit (max.)	12 ms
Effizienz	98,8%
Geräuschpegel	45 dB
Druckanstiegsschutz	Ja
Überspannungsschutz-Funktionen	Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk
Akustische Signale	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.