

TP-Link Omada EAP110-Outdoor



Artikel
Herstellernummer
EAN
TP-Link

619118
EAP110-OUTDOOR V3
6935364097752

Zusammenfassung

TP-Link Omada EAP110-Outdoor, 300 Mbit/s, 300 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 2,4 GHz, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Tagged VLAN, VLAN mapping

TP-Link Omada EAP110-Outdoor. Maximale Datenübertragungsrate: 300 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, Funktionen Service Set Identifier (SSID): Multiple SSIDs. Management-Protokolle: HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet. Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt: Passive PoE, Ausgangsspannung: 24 V, Ausgangsstrom: 0,6 A. Platzierung: Stange, Wand, Produktfarbe: Weiß, Internationale Schutzart (IP-Code): IP65

Merkmale

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1

Leistungen

Kompatible Betriebssysteme Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10

Protokolle

Management-Protokolle HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet

Antenne

Antennentyp	Extern
Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen	Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen	2
Antenne Zunahmeniveau (max)	3 dBi

Energie

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passive PoE
Ausgangsspannung	24 V
Ausgangsstrom	0,6 A
Stromverbrauch (max.)	3,12 W

Management-Funktionen

Web-basiertes Management	Ja
Syslog	Ja

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltigkeitszertifikate	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS

Gewicht und Abmessungen

Breite	216 mm
Tiefe	46 mm
Höhe	27 mm

Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Betriebstemperatur	-30 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Lieferumfang

Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC
Montageset	Ja
Antenne enthalten	Ja

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	270 mm
Verpackungstiefe	140 mm
Verpackungshöhe	100 mm
Paketgewicht	620 g
Verpackungsart	Box

Design

Platzierung	Stange, Wand
Produktfarbe	Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Reset-Knopf	Ja
LED-Anzeigen	Leistung
Zertifizierung	CE, FCC, RoHS

Sicherheit

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC Adressen Filtern	Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs
Anzahl der SSID-Unterstützung	8
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)	Ja
Zugriffkontrollliste	Ja

Merkmale

2,4 GHz	Ja
5 GHz	Nein
6 GHz	Nein
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Frequenzband	2.4 GHz
Netzstandard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Automatische Kanalwahl	Ja
WLAN-	Ja
Multimedia (WMM)/(WME)	Ja
VLAN-Unterstützung	Ja
Virtuelle LAN-Funktionen	Tagged VLAN, VLAN mapping
Ratenbeschränkung	Ja
Kabellose Isolierung	Ja
Quality of Service (QoS) Support	Ja

Sendeleistung (CE)	20 dbm
Sendeleistung (FCC)	22 dbm

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.