APC Back-UPS uninterruptible power supply (UPS)

Artikel	65015
Herstellernummer	BK350EI
EAN	0731304016342

APC

Dieses Produkt ist Teil der Back-UPS-Serie. BK350EI verfügt über insgesamt 6 Ausgänge, von denen 5 als USV-Batterie-Backup dienen und eine nur für Überspannung ausgelegt ist. Die Laufzeit bei 100 W beträgt 14 Minuten und 52 Sekunden. Er bietet Schutz für Datenleitungen mit einer analogen RJ45-Telefonleitung für Telefon, Fax, Modem oder DSL. Seine Abmessungen betragen 16,5 x 9,1 x 28,4 cm und das Gewicht 6,32 kg. BK350EI sorgt dafür, dass Bürosysteme und ihre wertvollen Daten vor gefährlichen Stromstößen, Spannungsspitzen und Stromausfällen geschützt sind.

Zusammenfassung

Dieses Produkt ist Teil der Back-UPS-Serie. BK350EI verfügt über insgesamt 6 Ausgänge, von denen 5 als USV-Batterie-Backup dienen und eine nur für Überspannung ausgelegt ist. Die Laufzeit bei 100 W beträgt 14 Minuten und 52 Sekunden. Er bietet Schutz für Datenleitungen mit einer analogen RJ45-Telefonleitung für Telefon, Fax, Modem oder DSL. Seine Abmessungen betragen 16,5 x 9,1 x 28,4 cm und das Gewicht 6,32 kg. BK350EI sorgt dafür, dass Bürosysteme und ihre wertvollen Daten vor gefährlichen Stromstößen, Spannungsspitzen und Stromausfällen geschützt sind.

APC Back-UPS 350, 230 V, Batterie 12V, 7.0Ah, Standby (Offline), 0,35 kVA, 210 W, 180 V, 266 V, 50/60 Hz

APC Back-UPS 350, 230 V, Batterie 12V, 7.0Ah. USV-Topologie: Standby (Offline), Ausgangskapazität: 0,35 kVA, Ausgangsleistung: 210 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 4 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 7 Ah, Batteriekapazität: 116 VAh. Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Beige, Kabellänge: 1,83 m. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2,GOST, VDE, PEP, EOLI

Merkmale

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, Green Premium

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	Telefon (RJ-11), USB-Kabel

Gewicht und Abmessungen

Breite	91 mm
Tiefe	284 mm
Höhe	165 mm
Gewicht	6,32 kg

Anschlüsse und Schnittstellen

AC-Steckertypen	C13-Koppler

Schnellinstallationsanleitung	Ja

Logistikdaten

Produkte pro Palette	48 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)	85078000

Zertifikate

Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2,GOST, VDE, PEP, EOLI

Sonstige Funktionen

Nominale Ausgang Spannung	230 V
Nominale Eingang Spannung	230 V
Filterung	Ja

Design

Formfaktor	Tower
Kabellänge	1,83 m
Produktfarbe	Beige
LED-Anzeigen	Batterieaustausch
Stecker	C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper	2
USB Anschluss	Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m

Verpackungsdaten

Garantiekarte	Ja
Software-CD	Ja
Mitgelieferte Software	PowerChute Personal Edition
Verpackungsbreite	241 mm
Verpackungstiefe	368 mm
Verpackungshöhe	178 mm
Paketgewicht	7,05 kg

Akku/Batterie

Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität	7 Ah
Batteriekapazität	116 VAh
Akku-/Batteriespannung	12 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	8,6 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	22,1 min
Batterielebensdauer (max.)	6 Jahr(e)
Akkuladezeit	6 h
Automatischer Batterietest	Ja

Merkmale

USV-Topologie	Standby (Offline)
Ausgangskapazität	0,35 kVA
Ausgangsleistung	210 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)	180 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)	266 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz	47 - 63 Hz
Stromstärke (maximal)	7 A
Anstieg der Energiemenge	310 J
Haltezeit (min.)	6 ms
Haltezeit (max.)	10 ms
Effizienz	98,6%
Druckanstiegsschutz	Ja
Überspannungsschutz-Funktionen	Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Telefon
Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz
Akustische Signale	Ja

Akustische Alarm-Modi	Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.