


Digitus DK-1644-050 networking cable

Artikel	820598
Herstellernummer	DK-1644-050
EAN	4016032321996
Digitus	



Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission.
- Transparent Rot gefärbter Stecker für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250 MHz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE+ kompatibel

Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Zusammenfassung

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission.
- Transparent Rot gefärbter Stecker für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250 MHz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE+ kompatibel

Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Digitus CAT 6 S/FTP Patchkabel, 5 m, Cat6, S/FTP (S-STP), RJ-45, RJ-45, Grau

Digitus CAT 6 S/FTP Patchkabel. Kabellänge: 5 m, Kabelstandard: Cat6, Kabelschirmung: S/FTP (S-STP), Anschluss 1: RJ-45,

Anschluss 2: RJ-45, Produktfarbe: Grau

Merkmale

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 60 °C

Sonstige Funktionen

Anzahl 1

Zertifikate

Zertifizierung IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 61034

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 84733080
VK Zolltarifcode 85444210

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite 170 mm
Verpackungstiefe 22 mm
Paketgewicht 176 g
Verpackungsvolumen 935 cm³
Verpackungsart Polybag

Merkmale

Produktfarbe Grau
Kabellänge 5 m
Kabelstandard Cat6
Kabelschirmung S/FTP (S-STP)
Anschluss 1 RJ-45
Anschluss 2 RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht Männlich
Jackenmaterial Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße 27/7
Ursprungsland China

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.