

# Digitus 5m Cat6 S-FTP networking cable

---



<b>Artikel</b>	820598
<b>Herstellernummer</b>	DK-1644-050
<b>EAN</b>	4016032321996
Digitus	

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission.
- Transparent Rot gefärbter Stecker für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250 MHz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE+ kompatibel

Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

## Zusammenfassung

---

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission.
- Transparent Rot gefärbter Stecker für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250 MHz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE+ kompatibel

Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Digitus CAT 6 S/FTP Patchkabel, 5 m, Cat6, S/FTP (S-STP), RJ-45, RJ-45

Digitus CAT 6 S/FTP Patchkabel. Kabellänge: 5 m, Kabelstandard: Cat6, Kabelschirmung: S/FTP (S-STP), Anschluss 1: RJ-45,

Anschluss 2: RJ-45

## Merkmale

### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 60 °C

### Sonstige Funktionen

Anzahl 1

### Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 84733080

VK Zolltarifcode 85444210

### Verpackungsdaten

Verpackungsbreite 170 mm

Verpackungstiefe 22 mm

Paketgewicht 176 g

Verpackungsvolumen 935 cm<sup>3</sup>

Verpackungsart Polybag

### Merkmale

Produktfarbe Grau

Kabellänge 5 m

Kabelstandard Cat6

Kabelschirmung S/FTP (S-STP)

Anschluss 1 RJ-45

Anschluss 2 RJ-45

Steckverbinder 1 Geschlecht Männlich

Steckverbinder 2 Geschlecht Männlich

Jackenmaterial Raucharm halogenfrei (LSZH)

AWG Kabelgröße 27/7

Zertifizierung IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 61034

Ursprungsland China

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.