

# Yealink W90DM DECT base station



<b>Artikel</b>	126089
<b>Herstellernummer</b>	1302016
<b>EAN</b>	6938818306202
Yealink	

## Zusammenfassung

Yealink W90DM, TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS, AES, HTTPS, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS, 100 entradas, 1880 - 1900 MHz, 1920 - 1930 MHz

Yealink W90DM. Protocolos de gestión: TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS, Protocolos de red compatibles: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS, Algoritmos de seguridad soportados: AES, HTTPS, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS. Capacidad de la libreta de direcciones (por teléfono): 100 entradas. Rango de frecuencias (UE): 1880 - 1900 MHz, Rango de frecuencias (EE.UU.): 1920 - 1930 MHz, Rango máximo en interiores: 50 m. Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.): 100 Mbit/s. Color del producto: Blanco

## Merkmale

### Contenido del embalaje

Guía de configuración rápida Si

### Datos logísticos

Código de Sistema de Armomización (SA) 85177900

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C  
Intervalo de humedad relativa 10 - 95%

### Control de energía

Voltaje de entrada	100 - 240 V
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Voltaje de salida	5 V
Corriente de salida	1,2 A

### Diseño

Color del producto	Blanco
Bidireccional completo (Full duplex)	Si
Montaje de pared	Si
Indicadores LED	Si

### Peso y dimensiones

para funcionamiento

## Puertos e Interfaces

Ethernet	Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.)	100 Mbit/s

## Antena

Rango de frecuencias (UE)	1880 - 1900 MHz
Rango de frecuencias (EE.UU.)	1920 - 1930 MHz
Rango máximo en interiores	50 m
Rango máximo en exteriores	300 m

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	134 x 100 x 28 mm
Peso	2,8 kg
Ancho del paquete	158 mm
Profundidad del paquete	203 mm
Altura del paquete	63 mm
Peso del paquete	3,4 kg

## Desempeño

Número de auriculares admitidos (máx.)	250
Número de frecuencias portadoras	2
Número de cuentas de VoIP	250
Protocolos de gestión	TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
Protocolos de red compatibles	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
Número de bases soportado (máx.)	60
Algoritmos de seguridad soportados	AES, HTTPS, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS
Sincronización inalámbrica	Si
Compatible con audífonos	Si
Multifrecuencia bitono (DTMF, Dual-Tone Multi-Frequency)	Si
Bloqueo del teclado	Si
Navegador XML	Si
Registro IPUi	Si
Nivel de acceso de usuario	Si
Aprovisionamiento automático	Si
Actualizaciones de manera inalámbrica (Over the Air, OTA)	Si

## Gestión de llamadas

Llamada en conferencia	Si
Número de conferencias paralelas	3
Capacidad de la libreta de direcciones (por teléfono)	100 entradas
Número de llamadas simultáneas (max)	100
Número de llamadas WB por base admitidas (máx.)	8
Número de llamadas NB por base admitidas (máx.)	8
Número de llamadas simultáneas por teléfono	2
Llamada anónima	Si
Rechazo de llamadas anónimas	Si
Llamada en espera	Si
Capacidad de transferencia de llamada	Si
Identificador de llamadas	Si
Agenda remota	Si
Transferencia de llamada	Si
Llamada en espera	Si
Función No molestar	Si
Cambio entre llamadas	Si
Función de silencio	Si

Marcación rápida	Si
Voicemail integrado	Si
Remarcado	Si
Función de Indicación de mensaje en espera (MWI, Message Waiting Indication)	Si
Búsqueda/importación/exportación de la agenda telefónica	Si
historial de llamadas	Si
Función de reinicio	Si
Llamada de emergencia	Si
Aspecto de llamada compartida (SCA, Shared Call Appearance)	Si
Exportación del registro del sistema	Si

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.