

Yealink SIP-T58W IP phone



Artikel	224883
Herstellernummer	1301112
EAN	6938818307674
Yealink	

Zusammenfassung

Yealink SIP-T58W, Teléfono IP, Gris, Terminal con conexión por cable, En banda, Fuera de banda, Información SIP, 1000 entradas, LCD

Yealink SIP-T58W. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Gris, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos de marcación multifrecuencia de tono dual: En banda, Fuera de banda, Información SIP. Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 17,8 cm (7"), Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Píxeles. Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP, Ángulo de campo de visión (FOV): 75°

Merkmale

Contenido del embalaje

Número de empuñaduras incluidas 1 pieza(s)

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE) Si

Datos logísticos

Código de Sistema de Armomización (SA) 85171800

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0	2
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Cantidad de puertos RJ-9	2

Diseño

Tipo de producto	Teléfono IP
Tipo de auricular	Terminal con conexión por cable
Color del producto	Gris
Montaje de pared	Si

Exhibición

Pantalla	LCD
----------	-----

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%

Desempeño

Modos de marcación multifrecuencia de tono dual	En banda, Fuera de banda, Información SIP
Compatible con audífonos	Si

Vídeo

Resoluciones de vídeo	1280 x 720 Píxeles
Codecs de vídeo	H.264 High Profile, H.264, VP8

Características de administración

Voicemail integrado	Si
Número de teclas	27
Número de botones de función	7

Cámara fotográfica

Cámara frontal	Si
Resolución de la cámara frontal (numérica)	5 MP
Ángulo de campo de visión (FOV)	75°

Diagonal de la pantalla	17,8 cm (7")
Resolución de la pantalla	1024 x 600 Píxeles
Pantalla táctil	Si
Tipo de pantalla táctil	Capacitiva

Peso y dimensiones

Ancho	259,4 mm
Profundidad	220 mm
Altura	239 mm
Peso	9,16 kg
Ancho del paquete	324 mm
Profundidad del paquete	293 mm
Altura del paquete	128 mm
Peso del paquete	9,86 kg

Audio

Altavoz	Si
Micrófono mudo	Si
Codecs de voz	G.711a, G.722, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, iLBC
Reducción de ruido	Si
Detección de actividad de voz	Si
Amortiguadores de adaptación jitter	Si
Control automático de ganancia	Si
Generación de ruido confortable (CNG)	Si
Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC)	Si

Conexión

Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	Si
Versión de Bluetooth	4.2
Protocolos de red compatibles	IPv4/IPv6, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Algoritmos de seguridad soportados	256-bit AES, HTTPS, TLS, WPA2, WPA3
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Características del teléfono

Contestador automático	Si
Llamada en espera	Si
Marcación rápida	Si
Intercomunicador	Si
Llamada en espera	Si

Capacidad de transferencia de llamada	Si
Llamada en conferencia	Si
Remarcado	Si
Identificador de llamadas	Si
Función No molestar	Si
Capacidad de lista de direcciones	1000 entradas
Retener llamada	Si
Captura de llamadas	Si
Llamada anónima	Si
Rechazo de llamadas anónimas	Si
Bidireccional completo (Full duplex)	Si
retorno de llamada	Si
Transferencia de llamada	Si
Indicador de mensaje en espera (MWI)	Si

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.