

Chieftec PSF-400B power supply unit



Artikel	318889
Herstellernummer	PSF-400B
EAN	4710713234499
Chieftec	

Zusammenfassung

Chieftec PSF-400B, 400 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, Activo, 100 W, 360 W

Chieftec PSF-400B. Potencia total: 400 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 24-pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 45 cm, Tipo de cableado: No modular. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Color del producto: Metálico, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 8 cm. Certificados de conformidad: RoHS

Merkmale

Aprobaciones reguladoras

Certificados de conformidad RoHS

Datos logísticos

Código de Sistema de Armomización (SA) 84733020

Detalles técnicos

Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Desempeño

Certificación 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Utilizar con	PC
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU)	ATX
Versión ATX	2.3

Diseño

Color del producto	Metálico
Tipo de enfriamiento	Activo
Diámetro de ventilador	8 cm
Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Ubicación de ventilador	Lado

Puertos e Interfaces

Ancho	150 mm
Profundidad	140 mm
Altura	87 mm

Alimentador de energía para tarjeta madre	24-pin ATX
Longitud del cable de alimentación de la placa base	45 cm
Número de conectores de energía SATA	4
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)	3
Conector de energía EPS (8-pin)	Si
Conectores de poder PCI Express (6 pin)	1
Conector de poder floppy	1
Tipo de cableado	No modular

Control de energía

Potencia total	400 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	47 - 63 Hz
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo
Potencia combinada (3,3 V)	100 W
Potencia combinada (+12 V)	360 W
Potencia combinada (+5 V)	100 W
Potencia combinada (-12V)	3,6 W
Potencia combinada (+5 VSB)	12,5 W
Corriente máxima de salida (+3.3V)	16 A
Corriente máxima de salida (+12 V1)	30 A
Corriente máxima de salida (+5V)	15 A
Corriente máxima de salida (-12V)	0,3 A
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	2,5 A
Eficiencia	87%
Funciones de protección de poder	Sobrecarga, Cortocircuito

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.