

Thermaltake Toughpower GF3 power supply unit



Artikel	127414
Herstellernummer	PS-TPD-1000FNFACE-4
EAN	4713227534031
Thermaltake	

Zusammenfassung

Thermaltake Toughpower GF3, 1000 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, Actif, 120 W, 999,6 W

Thermaltake Toughpower GF3. Puissance totale: 1000 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Connecteur de la carte mère: 24-pin ATX, Longueur de câble d'alimentation de carte-mère: 60 cm, Longueur du câble d'alimentation SATA: 500,650,800,950 mm. Utilité: PC, Certification 80 PLUS: 80 PLUS Gold, Technologie de roulement: FDB. Couleur du produit: Noir, Diamètre du ventilateur: 13,5 cm, Nombre de ventilateurs: 1 ventilateur(s). Certification: CE/UKCA/cTUVus/TÜV/FCC/IC/BSMI/EAC/CB/CCC

Merkmale

Certificat

Certification	CE/UKCA/cTUVus/TÜV/FCC/IC/BSMI/EAC/CB/CCC
---------------	---

Contenu de l'emballage

Serre-câbles inclus	Oui
---------------------	-----

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
------------------	-------

Conditions environnementales

Poids et dimensions

Largeur	150 mm
Profondeur	160 mm
Hauteur	86 mm
Poids	1,72 kg

représentation / réalisation

Certification 80 PLUS	80 PLUS Gold
Utilité	PC
Mode silencieux	Oui
Technologie de roulement	FDB
Temps moyen entre pannes	100000 h

Connectivité

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%

Design

Couleur du produit	Noir
Diamètre du ventilateur	13,5 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Bouton marche/arrêt intégré	Oui

Connecteur de la carte mère	24-pin ATX
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère	60 cm
Nombre de câbles d'alimentation SATA	12
Longueur du câble d'alimentation SATA	500,650,800,950 mm
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	4
Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex)	500,650,800,950 mm
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	4
Connecteurs d'alimentation PCI Express (16 broches)	1
Longueur du câble d'alimentation PCI Express	50 cm
Connecteur CPU power (4+4 pin)	Oui
Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette	1
Type de câblage	Entièrement modulaire

Puissance

Puissance totale	1000 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif
Puissance combinée (+3,3 V)	120 W
Puissance combinée (+12 V)	999,6 W
Puissance combinée (+5V)	120 W
Puissance combinée (-12V)	3,6 W
Puissance combinée (+5Vsb)	15 W
Courant de sortie max (+3.3V)	22 A
Courant de sortie max (+12V)	83,5 A
Courant de sortie max (+5V)	22 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5Vsb)	3 A
Temps de maintien	17 ms
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.