

Grandstream Networks WP825 IP phone



Artikel	215962
Herstellernummer	WP825
EAN	6947273703761
Grandstream Networks	

Zusammenfassung

Grandstream Networks WP825, Téléphone mobile IP, Anthracite, Bureau, Anti-bactérien, Résistant aux produits chimiques, Anti-goutte, Imperméable, 2 lignes, 500 entrées

Grandstream Networks WP825. Type de produit: Téléphone mobile IP, Couleur du produit: Anthracite, Montage: Bureau. Quantité de lignes: 2 lignes, Capacité du répertoire: 500 entrées. Commande de volume: Boutons. Écran: LCD, Taille de l'écran: 6,1 cm (2.4"), Résolution de l'écran: 240 x 320 pixels. Codecs vocaux: AGC, AJB, CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.729A, G.729B, PLC, VAD, iLBC

Merkmale

Autonomie

Code (IP) Internationale IP67
Protection

Batterie

Capacité de la batterie 2000 mAh

Certificat

Certification FCC, CE, RCM, IC, UKCA

Caractéristiques de gestion

Audio

Haut-parleur	Oui
Nombre de microphones	2
Codecs vocaux	AGC, AJB, CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.729A, G.729B, PLC, VAD, iLBC
Réduction du bruit	Oui
Annulation de l'écho	Oui

Contenu de l'emballage

Station de base	Oui
Combiné	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Nombre de poignées fournis	1 pièce(s)
Adaptateur secteur fourni	Oui

Commande de volume	Boutons
Micrologiciel évolutif	Oui

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Sortie de casque	1

Détecteurs

Accéléromètre	Oui
Capteur de proximité	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	-20 - 60%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	10 - 90 °C

Design

Type de produit	Téléphone mobile IP
Couleur du produit	Anthracite
Montage	Bureau
Fonctions de protection	Anti-bactérien, Résistant aux produits chimiques, Anti-goutte, Imperméable

Poids et dimensions

Largeur	57,8 mm
Profondeur	26,3 mm
Hauteur	166 mm
Poids	220 g
Poids du paquet	433,6 g

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Tension sortie de l'adaptateur secteur	5 V
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1 A
Autonomie en veille	200 h
Temps de communication	8 h

Écran

Écran	LCD
Taille de l'écran	6,1 cm (2.4")
Résolution de l'écran	240 x 320 pixels
Écran tactile	Non
Écran backlight	Oui
Langue de l'interface graphique utilisateur (GUI)	Multi

Réseau

Ethernet/LAN	Non
Wifi	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	Oui
Protocoles réseau pris en charge	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Qualité de service (QoS)	Oui
Journalisation des événements (Event Log)	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES, SRTP, TLS, WEP, WMM, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-Enterprise
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.1x

Caractéristiques du téléphone

Quantité de lignes	2 lignes
Répondeur intégré	Oui
Appel en attente	Oui
Mise en attente	Oui

Renvoi d'appel	Oui
Possibilité de conférence téléphonique	Oui
Prise de Ligne Sans Décrocher -PLSD (On-hook dialing)	Oui
Capacité du répertoire	500 entrées
Alerte avec vibreur	Oui
Transfert d'appel	Oui
Registre du serveur SIP	Oui

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.