

Snom HD101 IP phone



Artikel	337305
Herstellernummer	00007001
EAN	4262377560501
Snom	

Zusammenfassung

Snom HD101, Téléphone IP, Noir, Combiné sans fil, Sur bureau/mural, Anti-bactérien, 1.881792 - 1.897344 GHz

Snom HD101. Type de produit: Téléphone IP, Couleur du produit: Noir, Type de combiné: Combiné sans fil. Bande de fréquence: 1.881792 - 1.897344 GHz. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3af. Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée: 50/60 Hz, Courant d'entrée: 0.5 A. Technologie batterie: Hybrides nickel-métal (NiMH), Type de batterie: Intégré, Capacité de la batterie: 550 mAh

Merkmale

représentation / réalisation

Connectable DECT	Oui
------------------	-----

Écran

Écran tactile	Non
---------------	-----

Audio

Haut-parleur	Oui
Désactivation du microphone	Oui

Caractéristiques de gestion

Poids et dimensions

Largeur	176 mm
Profondeur	163 mm
Hauteur	79 mm
Poids	645 g

Batterie

Technologie batterie	Hybrides nickel-métal (NiMH)
Type de batterie	Intégré
Capacité de la batterie	550 mAh
Tension des piles	2,4 V
Temps de rechargement de la batterie	16 h

Design

Touches de la base d'accueil	8
Touches du combiné	23

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports RJ-9	1
Entrée DC	Oui

Caractéristiques du téléphone

Numérotation rapide	Oui
Mise en attente	Oui
Compatible avec plusieurs combinés	4
Bande de fréquence	1.881792 - 1.897344 GHz

Type de produit	Téléphone IP
Type de combiné	Combiné sans fil
Couleur du produit	Noir
Montage mural	Oui
Montage	Sur bureau/mural
Fonctions de protection	Anti-bactérien

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Courant d'entrée	0.5 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	5 V
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	2 A

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Non
Bluetooth	Non
Standards réseau	IEEE 802.3af

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
Station de base	Oui
Câble Ethernet	Oui
Combiné	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Nombre de poignées fournis	1 pièce(s)
Nombre de combinés sans fil DECT	1
Adaptateur secteur fourni	Oui
Support inclus	Oui

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.