

# NetAlly LinkRunner AT 3000



**Artikel**  
**Herstellernummer**  
**EAN**  
NetAlly

460755  
LRAT-3000  
0841969101342

## Zusammenfassung

NetAlly LinkRunner AT 3000, Testeur PoE, RJ-45, SFP, SFP+, PoE testing, Test de transmission, LCD, 12,7 cm (5"), Vert

NetAlly LinkRunner AT 3000. Type de produit: Testeur PoE, Connecteurs pris en charge: RJ-45, SFP, SFP+, Type de test: PoE testing, Test de transmission. Type de batterie: Batterie intégré, Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion), Tension des piles: 3,63 V. Certificats de conformité: Compatibilité électromagnétique (CEM), Federal Communications Commission (FCC). Largeur: 102 mm, Profondeur: 42 mm, Hauteur: 196 mm. Pays d'origine: États-Unis

## Merkmale

### Certificat

Certificats de conformité	Compatibilité électromagnétique (CEM), Federal Communications Commission (FCC)
---------------------------	--

### Données logistiques

Pays d'origine	États-Unis
----------------	------------

### Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	75 - 90%

### Poids et dimensions

Largeur	102 mm
Profondeur	42 mm
Hauteur	196 mm
Poids	480 g

### Puissance

Type de batterie	Batterie intégré
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Tension des piles	3,63 V
Temps de charge	180 min

### Caractéristiques

Type de produit	Testeur PoE
Type de test	PoE testing, Test de transmission

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
---------------------------------	-------------

Connecteurs pris en charge	RJ-45, SFP, SFP+
Écran intégré	Oui
Type d'écran	LCD
Taille de l'écran	12,7 cm (5")
Écran backlight	Oui
Couleur du produit	Vert
RJ-45 Nombre de ports	1
Structure du mode de fibre	Multimode
Voyants	Niveau de batterie
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Facile à utiliser	Oui
Bouton marche/arrêt intégré	Oui

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.